

Bomarbre XXL TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BOMARBRE XXL TECHNICAL CHARACTERISTICS

BOMARBRE XXL CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Referentie / Ref. / Réf.	BOMARBRE XXL-171 NERO VENATO Cementgebonden marmercomposiet - cementbounded marble coposite - composite de marbre lié au ciment
Afwerking/Finish/Finition	Verzoet - Honed - Adoucie
Keuze/Choice/Qualité	1



PRESTATIEKLASSEN TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			XXL WAARDEN XXL VALUES VALEURS XXL
Water absorptie Water absorption Absorption d'eau			≤2,54%
Buigsterkte Bending strenght Résistance à la réflexion			12MPa
Breuksterkte Breaking load Charge de rupture			> 3 kN
Slijtsterkte Abrasion resistance Résistance à l'abrasion de surface			18,4cm ³ / 50cm ²
Vorstweerstand Frost resistance Résistance au gel			Vorstbestendig 2/B Resistant 2/B Résistant 2/B
Vuurbestendigheid Fire resistance Résistance au feu			Bestendig (A1o niet brandbaar) Resistant Résistant
Anti-slipwaarde Slip resistance Résistance au glissement			R9
Granulometrie Chipsize Granulometrie			1-25mm

Bomarbre- Marbralys nv.
Beversestraat 85, B-8530 Harelbeke - www.bomarbre.be
T. +32 56 65 34 34 - F. +32 56 65 34 32